

UPS2000-A-1K



Onduleur on-line double conversion
1000VA

CONTACTEZ-NOUS !

+33 (0)2 99 66 19 19 / info@sinuselec.com / www.sinuselec.com

220, rue du Pré Miel - Parc d'activité le Hindré III

35310 Bréal sous Montfort

Caractéristiques Principales	
Modèle	UPS2000-A-1K
Technologie de l'onduleur	On line double conversion
Positionnement	Desktop (Position tour)
Puissance	1000 VA / 800 W (mono/mono)
Caractéristiques d'entrée	
Câblage d'entrée	L+N+PE
Tension nominale	220/230/240 V CA
Plage de tension d'entrée	110-300 V CA
Plage de fréquence d'entrée	40 – 70 Hz
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Caractéristiques d'entrée de dérivation	
Tension nominale	220/230/240 V CA
Plage de tension d'entrée	174-264 V CA
Plage de fréquence d'entrée	47-53Hz / 57-63 Hz
Batterie & chargeur	
Standard	Standard : 24 V CC, sauvegarde prolongée :36 V CC
Sauvegarde prolongée	Standard : >5min à 80%, sauvegarde : dépend de la capacité des batteries externes
Caractéristiques de sortie	
Câblage de sortie	L+N+PE
Raccordement de sortie	4 x CEI C13
Tension nominale	220/230/240 V CA+/-1%
Fréquence de sortie	Suivi de dérivation d'entrée (mode normal) ;50/60 HZ +/-0,05%
Facteur de puissance de sortie	0,8
Forme d'onde	Onde sinusoïdale , THDv<3%

Rendement	88%
Capacité de surcharge	</-110 pendant 10 minute ; </- 130%pendant 1 minute ; </-150%pendant 3 secondes
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 4 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C (batterie : -20 à + 40°C)
Humidité relative	0% à 95% HR (sans condensation)
Altitude de service	0 à 1000 m. Au-dessus 1000m, taux de puissance réduite basé sur la norme EN/IEC 62040-3
Niveau sonore	<50dB
Physique	
Dimensions H x L x P (mm)	Standard : 282 x 145 x 220 / sauvegarde prolongée : 282 x 145 x 220
Poids (kg)	Standard : 9,9 /sauvegarde prolongée : 4,8
Certification	
YD/T 1095-2008 , EN/IEC 62040-1 ,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,R0HS ,Reach,WEEE,RCM,etc	
Communication	
Communication	USB et RS232 (RS485 facultatif/contact sec/SNMP)

CONTACTEZ-NOUS !

+33 (0)2 99 66 19 19 / info@sinuselec.com / www.sinuselec.com
220, rue du Pré Miel - Parc d'activité le Hindré III
35310 Bréal sous Montfort